

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- ⌘ Diseñada para encajar perfectamente en todos los lugares de trabajo
- ⌘ Protección sanitaria alrededor de las salidas de agua
- ⌘ Diseño de alta calidad
- ⌘ Operación mecánica
- ⌘ Dos salidas de agua con controles mecánicos
- ⌘ Botón de bloqueo de seguridad magnético del agua caliente
- ⌘ Indicadores LED de fácil lectura (caliente/frío, ambiente, encendido/apagado)
- ⌘ Depósito fijo de calentamiento y enfriamiento de acero inoxidable
- ⌘ Salida de drenaje del depósito de agua
- ⌘ Sensor para protección del compresor contra calentamiento excesivo
- ⌘ Regulación automática de la temperatura
- ⌘ Bandeja de goteo de gran capacidad (535ml) – Asa transporte
- ⌘ Tratamiento antimicrobiano
- ⌘ Pinzas de filtros y espacio interno específico
- ⌘ Conexión rápida y sencilla gracias a los tubos LLDPE ( 1 / 4”)
- ⌘ Altura ajustable

## DATOS TÉCNICOS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Modelo</b>               | MINIORDESA                                   |
| <b>Capacidad (L)</b>        | Fría: 3.2 Caliente: 2.0                      |
| <b>Temperatura (° C)</b>    | Fría: 4 Caliente: 85                         |
| <b>Potencia (Watt)</b>      | Fría 80 Caliente: 550                        |
| <b>Filtros</b>              | 3 Filtros: 1 sedimentos y 2 carbón activo    |
| <b>Funcionamiento/Marca</b> | Compresor LG                                 |
| <b>Tipo de refrigerante</b> | R – 134a                                     |
| <b>Tamaño (anch)</b>        | 520 x 300 x 420 mm (Alto x Ancho x Profundo) |
| <b>Peso (kg)</b>            | 16   |